



XEFR-04HS-ELDP-GB

项目	
型号	
数量	
日期	

型号

BAKERLUX SHOP.Pro™ LED

 能源效率 6.6 kWh/天 - 0 kg CO₂/天*

*更多信息详见最后一页。

热风炉

4 盘 460x330

带有7段显示器的控制面板

配置水泵

电压： 220-240V 1~

电气式

下拉门

手动开门

说明

带加湿的热风炉，2档风速可选。操作简易，适用于烘焙早餐与小吃类食物，特别适合冷冻的烘焙产品。数控面板可存储99个程序，可设置3个烹饪步骤和预热，包含12个可立即访问的菜谱程序。圆边的不锈钢烘焙腔室更便于清洗，能确保最高的清洁程度。



标准烹饪特性

程序

- 99 程序

手动烹饪

- 温度: 34 °C - 260 °C
- 多达 9个 烹饪步骤
- 湿度设置为20 %

手机应用和网络服务

- DDC 手机应用和电脑端应用：通过实时检查和监控烤箱的运行状况，创建和分享新的菜谱。人工智能可以将能耗消费数据转化为有用的信息，并让您能够增加每天的利润。
- Top Training 应用：下载 Unox Top.Training 应用，逐步了解您的新烤箱控制面板的所有秘密

高级自动化烹饪功能

Unox Intensive Cooking

- DRY.Plus: 去除烤箱腔室内湿度
- STEAM.Plus: 产生即时湿度
- AIR.Plus: 多个可换向风扇，2档风速可选

主要特性

- 烹饪腔室采用高强度 AISI 304 不锈钢制成，圆角边缘。
- 双层玻璃
- 烹饪腔室通过嵌入烤箱门中的LED灯照明。
- 带防倾翻镀铬不锈钢烤架的烘焙腔室
- 2 速风扇系统和高性能圆形加热元件
- 集成式Wi-Fi网络连接
- Wi-Fi / USB 数据: 下载/上传 HACCP数据
- Wi-Fi / USB 数据: 下载/上传 程序





XEFR-04HS-ELDP-GB

尺寸与重量

宽度	600 mm
深度	669 mm
高度	500 mm
净重	39 kg
盘距	75 mm

连接位置

2	端子板电源供应
3	单电位端子
6	技术参数铭牌
7	安全恒温器
8	3/4 " 螺纹进水口
12	热烟排气烟囱

13	配件 连接
27	冷却空气出口



XEFR-04HS-ELDP-GB

供电电源

选项 A

电压	220-240 V
阶段	~1PH+PE
电频	50 / 60 Hz
总功率	3.2 kW
最大电流	13 A
断路器尺寸要求	16 A
电缆要求*	3G x 1,5 mm ²
插头	Inglese BS1363

* 推荐尺寸 - 遵守当地法规。

能源效率

能耗	6.6	kWh/天
二氧化碳排放量	0	CO ₂ /天**

**该估算仅包括烤箱产生的直接排放物。通过选择可再生能源，间接排放可减少为零。

根据烤箱的每日使用量估算 (300天/年) :

8 次半载羊角面包 (装载量为 50%) 。

安装要求

Unox产品安装必须满足所在国家的标准要求（燃气、电压、液压、通风、换气等）。如果是燃气烤箱，则必须进行燃烧排放分析。

注册DDC服务以访问数据和产品规格。

www.ddc.unox.com